



СЕРИЯ А

Серия А — это серия компактных тепловых завес для проемов до 2,2м высотой, отличающаяся простотой в управлении, надежностью и долговечностью.

Доступные исполнения



Назначение

Бытовые помещения, небольшие магазины, торговые павильоны, тамбуры с небольшой проходимостью людей.

Управление

Управление осуществляется с помощью клавишных переключателей на корпусе.

Технические особенности

- Безынерционные стич-элементы, обеспечивающие моментальный нагрев и моментальное остывание;
- Обновленный дизайн;
- Наличие сетевого шнура с вилкой у модели А2;
- Надежная защита от коррозии благодаря корпусу из оцинкованной стали, покрытому полимерной краской, либо из нержавеющей стали;
- Встроенная защита от перегрева;
- Режим работы без нагрева у всех моделей.

Характеристики

	Мощность, кВт	Расход воздуха, м ³ /ч	Высота установки до, м	Ширина проема до, мм	Δt, °С мощность тах	Напряжение сети, В	Скорость потока воздуха, м/с	Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ	Вес нетто, кг	Габариты (ШхГхВ), см
A2	0 / 1,25 / 2,5	210	2,2	490	58	220	5	54	2,8	49,0 x 11,4 x 17,0
A3	0 / 1,5 / 3,0	270	2,2	560	58	220	5	54	3,9	56,0 x 11,4 x 17,0
A5	0 / 2,5 / 5,0	480	2,2	760	58	220	5	54	5,2	76,0 x 11,4 x 17,0
A6	0 / 3,0 / 6,0	530	2,2	910	58	220	5	54	5,9	91,0 x 11,4 x 17,0
A9	0 / 4,5 / 9,0	800	2,2	1320	58	380	5	54	9,3	132,0 x 11,4 x 17,0