



- Мощность 500-2000 Вт
- Площадь обогрева от 5 до 25 м²
- Напольная и настенная установка

**Серия  
BEC/EZER  
BEC/EZMR**



- Мощность 500-2000 Вт
- Площадь обогрева от 5 до 25 м²
- Напольная и настенная установка

**Серия  
BEC/E  
BEC/M (MR)**

Электрические конвекторы ENZO создают наиболее равномерное движение теплого воздуха

Электрические конвекторы CAMINO: технологии экономичной работы с высокой эффективностью обогрева

Электронное управление серия BEC/EZER

Механическое управление серия BEC/EZMR

Монолитный нагревательный элемент Double G Force с ресурсом работы 25 лет

Воздухозаборник Intake увеличенной площади

Электронное управление серия BEC/E

Механическое управление серия BEC/M (MR)

Монолитный нагревательный элемент Double U Force

Встроенный ионизатор воздуха (только в серии BEC/E)

- Высокоточный электронный термостат (для BEC/EZER);
- Высоконадежный механический термостат (для BEC/EZMR);
- Режим полной и половинной мощности;
- Функция родительский контроль (блокировка управления) для (BEC/EZER);
- Таймер на отключение 24ч (для BEC/EZER);
- Встроенный ионизатор воздуха (для BEC/EZER)
- Простота управления;
- Датчик защиты от перегрева;
- Датчик защиты от опрокидывания;
- Инновационная система равномерной конвекции;
- Гарантия 3 года.

Нагревательный элемент  
**DOUBLE-G-FORCE**

Полная и половинная мощность  
**POWER**

Дисплей  
**LED**

**ITALY**  
дизайн

Функция  
**ION**  
air

- Высокоточный электронный термостат (для BEC/E);
- Высоконадежный механический термостат (для BEC/M);
- Функции: родительский контроль (блокировка управления) (для BEC/E); таймер на отключение 24 часа (для BEC/E);
- Датчик защиты от перегрева;
- Режим полной и половинной мощности;
- Встроенный ионизатор воздуха (для BEC/E);
- Гарантия 3 года.

Режима работы  
**2**

Гарантия  
**3**  
года

В комплекте  
**НОЖКИ**  
с колесиками

**ITALY**  
дизайн

Нагревательный элемент  
**DOUBLE-U-FORCE**

Технические характеристики		BEC/EZMR-500	BEC/EZMR-1000	BEC/EZMR-1500	BEC/EZMR-2000
		—	BEC/EZER-1000	BEC/EZER-1500	BEC/EZER-2000
Мощность обогрева: полная / половинная	Вт	500	1000/500	1500/750	2000/1000
Номинальный ток	А	2,2	4,4	6,5	8,7
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс	I класс
Пылевлагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева	м²	до 10	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	460x400x100	460x400x100	595x400x100	830x400x100
Размеры упаковки (ШхВхГ)	мм	495x470x125	495x470x125	640x470x125	870x470x125
Вес нетто/Вес брутто	кг	3,2/4,3	3,2/4,3	3,6/5,6	5,5/7,0

Технические характеристики		BEC/M-500	BEC/M-1000	BEC/M-1500	BEC/M-2000
		—	BEC/E-1000	BEC/E-1500	BEC/E-2000
Мощность обогрева: полная / половинная	Вт	500	1000/500	1500/750	2000/1000
Номинальный ток	А	2,2	4,3	6,5	8,7
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс	I класс
Пылевлагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева	м²	3 - 8	5 - 15	7 - 20	10 - 25
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	460x400x78	460x400x78	595x400x78	830x400x78
Размеры упаковки (ШхВхГ)	мм	551x453x127	551x453x127	685x453x127	919x453x127
Вес нетто/Вес брутто	кг	3,1/4,3	3,4/4,6	4,2/5,5	5,5/7,0