

**НОВИНКА!**



В сезоне 2017 завод приступает к серийному выпуску новых электрокотлов, созданных на базе модели Balance. Основная идея - создать котел по образу мини-котельной, идеально подходящий для установки в качестве резерва для небольших помещений. Главное отличие от МК - отсутствие расширительного мембранного бака.

Линейка перекрывает диапазон мощностей, который можно подключить к однофазной сети: от 3 до 9 кВт.

Под кожухом смонтирована колба с нагревательным элементом, блок управления, циркуляционный насос (Grundfos), группа безопасности.

В остальном котлы Solo имеют такие же особенности, как и котлы Balance:

- блоки ТЭН с пониженной ваттной нагрузкой из нержавеющей стали;
- котлы рассчитаны на применение незамерзающих теплоносителей;
- корпус в теплоизоляции;
- удобен для сервисного обслуживания;
- три ступени мощности для эффективного расходования электроэнергии;
- силовой блок работает бесшумно за счет применения электромагнитных реле в коммутирующей схеме;
- регулировка температуры нагрева воды до 90°C;
- рабочее давление 3 атмосферы;
- присоединительные размеры патрубков 3/4".



Тип	Артикул	Площадь обогрева, м <sup>2</sup>	Ступени мощности, кВт	Питание, В	Присоединительные размеры	Объем теплоносителя в котле, л	Размеры, мм	Масса, кг	Давление воды, атм. (не более)
Solo - 3	SL 346842 0003	30	1-2-3	220/380	3/4"	4	673 x 330 x 222	10,5	3
Solo - 4,5	SL 346842 0004	45	1,5-3-4,5						
Solo - 6	SL 346842 0006	60	2-4-6						
Solo - 7,5	SL 346842 0007	75	2,5-5-7,5						
Solo - 9	SL 346842 0009	90	3-6-9						