

НОВИНКА

ANDRIS LUX 6



Jun 2018

ABS ANDRIS LUX 6

НОВИНКА – КОМПАКТНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

**ГОРЯЧАЯ ВОДА
ВСЕГО ЗА 15 МИНУТ!**

Объем 6 литров

Мощность 1,5 кВт

Время нагрева $\Delta T 55^{\circ}\text{C} = 15$ мин



ABS ANDRIS LUX 6

СУПЕР КОМПАКТНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- ❑ ОБЪЕМ БАКА – 6 ЛИТРОВ
- ❑ МОНТАЖ ПОД / НАД РАКОВИНОЙ
- ❑ МОЩНОСТЬ 1,5 кВт
- ❑ ПОКРЫТИЕ БАКА TITANIUM+
- ❑ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- ❑ ВРЕМЯ НАГРЕВА $\Delta T 55^{\circ}\text{C} = 15$ мин
- ❑ БЛОК УЗО В КОМПЛЕКТЕ
- ❑ ГАБАРИТЫ – 31 x 31 x 25 см



ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



ABS (АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА)

/ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)

/ РАСПОЛОЖЕНО НА КАБЕЛЕ ЭЛЕКТОПИТАНИЯ

/ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
И ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ВЫЗВАННОГО
УТЕЧКОЙ ТОКА, КОРОТКИМ ЗАМЫКАНИЕМ ИЛИ
ОТСУТСТВИЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

/ РАЗМЫКАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ ПРИ УТЕЧКЕ ТОКА
10 МА ЗА ВРЕМЯ НЕ БОЛЕЕ 20 МС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ABS ANDRIS LUX 6 OR	ABS ANDRIS LUX 6 UR
Способ монтажа	Над раковиной	Под раковиной
Объем, л	6	6
Мощность, В	1500	1500
Напряжение, В	220	220
Минимальное давление воды, бар	0,2	0,2
Максимальное давление воды, бар	6	6
Время нагрева всего объема ($\Delta T=55^{\circ}\text{C}$)	15 мин	15 мин
Нагревательный элемент	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Покрытие внутреннего бака	TITANIUM +	TITANIUM +
Гарантия на внутренний бак, г	5	5
Класс IP	IPX4	IPX4
Высота, мм	315	315
Ширина, мм	315	315
Глубина, мм	250	250
Вес нетто, кг	5,1	5,1
Электрический кабель в комплекте	Да	Да
Электропитание	Кабель питания с УЗО	Кабель питания с УЗО
Код	3626238	3626239
EAN	5414849725720	5414849725737

