

Технические характеристики PRO1 ECO ABS INOX PW



Параметр	PRO1 ECO INOX ABS PW	PRO1 ECO INOX ABS PW	PRO1 ECO INOX ABS PW	PRO1 ECO INOX ABS PW	PRO1 ECO INOX ABS PW	PRO1 ECO INOX ABS PW	PRO1 ECO INOX ABS PW
	50 V	80 V	100 V	30 V SLIM	50 V SLIM	65 V SLIM	80 V SLIM
Код продукта	3700547	3700548	3700549	3700550	3700551	3700552	3700553
Объем, л	50	80	100	30	50	65	80
Мощность, кВт	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230
Покрытие внутреннего бака	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX
Управление	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное
Страна производства	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия
Тип монтажа	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный
Класс защиты от воды и пыли	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Максимальное рабочее давление, бар	8	8	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура, °C	80	80	80	80	80	80	80
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C	1 ч 45 мин	2 ч 37 мин	3 ч 19 мин	1 ч 03 мин	1 ч 45 мин	2 ч 16 мин	2 ч 37 мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C Мощность 2,5 кВт	1 ч 03 мин	1 ч 34 мин	1 ч 59 мин	0 ч 38 мин	1 ч 03 мин	1 ч 21 мин	1 ч 34 мин
Кабель питания с вилкой	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Предохранительный клапан	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
УЗО	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Высота, мм	553	758	913	588	837	981	1178
Ширина, мм	450	450	450	353	353	353	353
Глубина, мм	470	470	470	373	373	373	373
Вес нетто, кг	12	14,8	17,6	9	12	13,5	15,5
Код EAN	5414849775879	5414849775886	5414849775893	5414849775909	5414849775916	5414849775923	5414849775930
Гарантия на внутреннюю емкость, лет	7	7	7	7	7	7	7