

Модель кассетных сплитов ENERGOLUX on-off		SAC12C1-A	SAC18C1-A	SAC24C1-A	SAC36C1-A	SAC48C1-A	SAC60C1-A
Производительность, кВт	Охлаждение	3,6	5,3	7,2	10,6	14	17,6
	Обогрев	3,9	5,8	8,08	11,7	15,5	18,5
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,19	1,76	2,39	3,77	4,87	5,71
	Обогрев	1,2	1,8	2,5	3,5	5,13	6
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	3,03 / B	3,01 / B	3,01 / B	2,81 / C	2,87 / C	3,08 / B
	Обогрев	3,25 / C	3,22 / C	3,23 / C	3,34 / C	3,02 / D	3,08 / D
Рабочий ток, А	Охлаждение	5,49	8,08	11,06	6,76	8,88	10,42
	Обогрев	5,63	8,27	11,59	6,28	9,33	10,88
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц		
Страна подключения		Внутренний блок			Внешний блок		
Максимальная длина фреоновпровода, м		15	20	30	50	50	50
Максимальный перепад высот, м		10	15	15	30	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Внутренний блок		SAC12C1-A	SAC18C1-A	SAC24C1-A	SAC36C1-A	SAC48C1-A	SAC60C1-A
Расход воздуха, м ³ /ч (макс./средний/мин.)		620/496/434	900/720/630	1300/1040/910	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Уровень звукового давления, дБ(А)		41/38/32	41/38/32	45/42/36	48/45/39	50/47/41	50/47/41
Диаметр дренажной трубы, мм		20	20	20	20	20	20
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	263x615x615	263x615x615	250x835x835	250x835x835	290x835x835	290x835x835
	В упаковке	330x700x700	330x700x700	310x910x910	310x910x910	350x910x910	350x910x910
Вес, кг	Без упаковки	17,5	18	24	24	26,5	26,5
	В упаковке	21,5	22	27,5	27,5	30,5	30,5
Декоративная панель		SCP13A1	SCP13A1	SCP12A1	SCP12A1	SCP12A1	SCP12A1
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	55x650x650	55x650x650	55x950x950	55x950x950	55x950x950	55x950x950
	В упаковке	80x710x710	80x710x710	100x1000x1000	100x1000x1000	100x1000x1000	100x1000x1000
Вес, кг	Без упаковки	3	3	5	5	5	5
	В упаковке	5	5	7	7	7	7
Наружный блок		SAU12U1-A	SAU18U1-A	SAU24U1-A	SAU36U1-A	SAU48U1-A	SAU60U1-A
Расход воздуха, м ³ /ч		2500	2500	2750	3190	6400	6400
Уровень звукового давления, дБ(А)		53	55	56	62	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15 ~ +48			-20 ~ +48		
	Обогрев	-15 ~ +24					
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		800	1250	1400	2150	2750	2900
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	50	70	70	70
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	530x800x286	530x800x286	655x822x302	857x903x354	1366x940x368	1366x940x368
	В упаковке	620x920x400	620x920x400	725x945x430	980x1030x410	1500x1080x460	1500x1080x460
Вес, кг	Без упаковки	34	38	50	71	101	102
	В упаковке	37	41	54	81	112	113