

Модель канальных сплитов ENERGOLUX on-off		SAD18D1-A	SAD24D1-A	SAD36D1-A	SAD48D1-A	SAD60D1-A
Производительность, кВт	Охлаждение	5,3	7,2	10,6	14	17,6
	Обогрев	5,8	8,1	11,7	15,5	18,5
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,73	2,24	3,73	4,87	5,71
	Обогрев	1,79	2,35	3,50	5,13	6,00
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	3,06 / В	3,21 / А	2,84 / С	2,87 / С	3,08 / В
	Обогрев	3,24 / С	3,45 / В	3,34 / С	3,02 / D	3,08 / D
Рабочий ток, А	Охлаждение	7,95	10,37	6,69	8,88	10,42
	Обогрев	8,22	10,89	6,28	9,33	10,88
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц		
Сторона подключения		Внутренний блок		Внешний блок		
Максимальная длина фреонпровода, м		20	30	50	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	30	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Внутренний блок		SAD18D1-A	SAD24D1-A	SAD36D1-A	SAD48D1-A	SAD60D1-A
Расход воздуха, м3/ч (макс./средний/мин.)		1000/800/700	1400/1120/980	2000/1600/1400	2400/2000/1600	2800/2240/1960
Статическое давление вентилятора, Па		от 50 до 80 Па				
Уровень звукового давления, дБ(А)		44/41/35	47/44/38	50/47/41	53/50/44	53/50/44
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / на	20	20	20	20	20
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	290x890x785	290x890x785	290x890x785	290x1250x785	290x1250x785
	В упаковке	360x1100x870	360x1100x870	360x1100x870	360x1460x870	360x1460x870
Вес, кг	Без упаковки	34	36	36	52	52
	В упаковке	40	42	42	59	59
Наружный блок		SAU18U1-A	SAU24U1-A	SAU36U1-A	SAU48U1-A	SAU60U1-A
Расход воздуха, м3/ч		2500	2750	3190	6400	6400
Уровень звукового давления, дБ(А)		55	56	62	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15 ~ +48		-20 ~ +48		
	Обогрев	-15 ~ +24				
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		1250	1400	2150	2750	2900
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	50	70	70	70
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	530x800x286	655x822x302	857x903x354	1366x940x368	1366x940x368
	В упаковке	620x920x400	725x945x430	980x1030x410	1500x1080x460	1500x1080x460
Вес, кг	Без упаковки	38	50	71	101	102
	В упаковке	41	54	81	112	113