

Модель напольно-потолочных сплитов ENERGOLUX on-off		SACF18D1-A	SACF24D1-A	SACF36D1-A	SACF48D1-A	SACF60D1-A
Производительность, кВт	Охлаждение	5,3	7,2	10,6	14	17,6
	Обогрев	5,8	8,1	11,7	15,5	18,5
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,72	2,18	3,77	4,87	5,71
	Обогрев	1,77	2,50	3,50	5,13	5,97
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	3,08 / В	3,31 / А	2,81 / С	2,87 / С	3,08 / В
	Обогрев	3,28 / С	3,24 / С	3,34 / С	3,02 / D	3,1 / D
Рабочий ток, А	Охлаждение	7,9	10,09	6,76	8,88	10,42
	Обогрев	8,13	11,59	6,28	9,33	10,83
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц		
Сторона подключения		Внутренний блок		Внешний блок		
Максимальная длина фреоновпровода, м		20	30	50	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	30	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
<b>Внутренний блок</b>		<b>SACF18D1-A</b>	<b>SACF24D1-A</b>	<b>SACF36D1-A</b>	<b>SACF48D1-A</b>	<b>SACF60D1-A</b>
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч (макс./средний/мин.)		850/680/595	1200/960/840	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Уровень звукового давления, дБ(А)		43/40/34	46/43/38	50/47/41	51/48/42	51/48/42
Диаметр дренажной трубы, мм		20	20	20	20	20
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	205x930x660	205x1280x660	205x1280x660	205x1631x660	205x1631x660
	В упаковке	290x1010x720	290x1360x720	290x1360x720	290x1710x720	290x1710x720
Вес, кг	Без упаковки	25	32	33	44	44
	В упаковке	28	37	40	52	52
<b>Наружный блок</b>		<b>SAU18U1-A</b>	<b>SAU24U1-A</b>	<b>SAU36U1-A</b>	<b>SAU48U1-A</b>	<b>SAU60U1-A</b>
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч		2500	2750	3190	6400	6400
Уровень звукового давления, дБ(А)		55	56	62	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15 ~ +48		-20 ~ +48		
	Обогрев	-15 ~ +24				
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		1250	1400	2150	2750	2900
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	50	70	70	70
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	530x800x286	655x822x302	857x903x354	1366x940x368	1366x940x368
	В упаковке	620x920x400	725x945x430	980x1030x410	1500x1080x460	1500x1080x460
Вес, кг	Без упаковки	38	50	71	101	102
	В упаковке	41	54	81	112	113

Термомир — профессионалы в климате | тел. (800) 500-4702 | <http://thermomir.ru> | [ma@thermomir.ru](mailto:ma@thermomir.ru)