

Электрические тепловые пушки MASTER 2



- ДВА ВАРИАНТА НАКЛОНА КОРПУСА
- IP24 ПОВЫШЕННАЯ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА
- УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ ДО ПОЛА
- 0...40 °C ВЫСОКОТОННЫЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТАТ
- 30 °C РАБОТА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Серия MASTER 2 — это новое поколение профессиональных пушек в прямоугольном корпусе, предназначенное для эксплуатации в тяжёлых условиях. Пушки имеют пылевлагозащищённое исполнение IP24, работают при температурах до -30 °C и в режиме 24/7 без перерывов. Новая опора-трансформер в основном положении обеспечивает увеличенный «дорожный просвет», так что пушку можно ставить на строительный мусор, в грязь или даже небольшие лужи. Во втором положении корпус можно наклонить вверх. Кроме того, опора выступает габаритной силовой рамой, которая защищает пушки при хранении и перевозке.

Пылевлагозащищённая панель управления с индикацией режимов работы



Модельный ряд тепловых пушек MASTER 2



ВНР-M2-3/5

ВНР-M2-9

ВНР-M2-15/20/30

Опора-трансформер позволяет менять угол наклона корпуса



Технические характеристики

Параметры / Модель		ВНР-M2-3	ВНР-M2-5	ВНР-M2-9	ВНР-M2-15	ВНР-M2-20	ВНР-M2-30	ВНР-M2-40
Мощность нагрева	кВт	3/1,5/0	4,5/3/0	9/4,5/0	15/7,5/0	20/10/0	30/15/0	40/26/13/0
Производительность	м³/ч	300	400	850	1700	1700	2400	3200/2500/1800
Напряжение питания	В	230			400			
Номинальный ток	А	13,2	19,8	13,2	22,3	30	44,5	59,5
Увеличение температуры воздуха	°C	30	34	32	27	35	37	43
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	283×399×250	283×399×250	350×505×300	415×567×335	415×567×335	415×626×460	560×835×735
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	305×415×280	305×415×280	365×515×315	435×595×345	435×595×345	430×640×475	530×580×490
Вес нетто/брутто	кг	4/4,5	4,6/5,1	8,2/8,8	13/13,5	14,5/15	20/20,9	28/29,5