

## СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

## ARIS

Aris – компактные плоские водонагреватели с надежным внутренним баком, прочным нагревательным элементом и удобным механическим управлением. Такие водонагреватели практичны, функциональны и долговечны.

Классика  
в новой форме

Универсальный монтаж

Высокая мощность



Оригинальный дизайн корпуса



Сухой ТЭН InoxDryHeat



Покрытие внутреннего бака Биостеклофарфор



«Сухой» ТЭН InoxDryHeat в защитной колбе



УЗО (защита от поражения электротоком)



Быстрый нагрев 2,0кВт: 50, 80, 100л  
1,5кВт: 30л



Три режима мощности



Механическое управление



Оригинальный дизайн



Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери



5 лет  
Гарантия на внутренний бак

#### Компактный плоский корпус:

Технология Double Tank делает корпус водонагревателя более современным и удобным для размещения.

#### Надежный внутренний бак:

Выполнен из стали с покрытием Биостеклофарфор, защищен от коррозии и стабильно работает долгие годы.

#### Долговечный сухой нагревательный элемент InoxDryHeat:

Два нержавеющих ТЭНа в колбе из нержавеющей стали отличаются высокой теплопередачей и быстрым нагревом.

#### Универсальный монтаж:

Удобная установка в любом помещении.

#### Удобное управление:

Механический регулятор температуры и настройки мощности.

#### 3 режима мощности нагрева:

Для водонагревателей объемом 50, 80 и 100 литров и 2 режима мощности для моделей объемом 30 литров.

#### Система безопасности:

УЗО, защита от перегрева, предохранительный клапан для защиты от избыточного давления.

#### Модельный ряд и технические характеристики

Модель		Aris 30	Aris 50	Aris 80	Aris 100
Артикул		111 266	111 267	111 268	111 269
Объем	л	30	50	80	100
Тип размещения		Вертикальный / Горизонтальный			
Поверхность внутреннего бака		Биостеклофарфор			
Вес нетто	кг	14,5	19	25,6	30
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Мощность режимов нагрева	Вт	750 / 1500	800 / 1200 / 2000		
Время нагрева на $\Delta t$ 45°C	мин	50	65	97	135
Макс. температура нагрева воды	°C	75			
Диаметр патрубков		G 1/2			
Рабочее давление	МПа	0.05–0.7			
Класс пылевлагозащиты		IPX4			
УЗО		+			
Управление по Wi-Fi		-			
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров			

#### Линейные размеры

Модель / Размер		D	H	G	K	A	B	C	E	F	P	L
Aris 30	мм	434	250	623	88	20	25	290	128	280	15	100
Aris 50	мм			910					145	450		
Aris 80	мм	514	290	1010	105				290	550		
Aris 100	мм			1210					290	650		

