



RTR-E 6121



RTR-E 6163



RTR-E 6181

Характеристики

- Компактный привлекательный дизайн
- Биметаллическая технология
- Монтаж наружный, либо непосредственно на распределительную коробку, либо на DIN-рейку
- Понятное расположение контактов для быстрой и простой эксплуатации
- Ограничение температурного режима при помощи регулируемого диска
- Цвет прибора - белый (схожий с RAL 9010)
- Монтируется на рамку ARA 1E

Characteristics:


- Attractive design
- Bimetal technology with thermal feedback and high precision
- Surface mounting or directly on a conduit box with vertical fixing holes or on a DIN rail with a snap-on clip
- Clear terminal arrangement and ample terminal space for quick and easy installation
- Housing color: pure white (similar to RAL 9010)
- Range limitation inside setting knob
- Mountable on adapter frame ARA 1E

Основные технические данные | General technical data


Тип. Type	RTR-E 6121	RTR-E 6163	RTR-E 6181
Номер по каталогу Article No.	111 1101 51 127 (10 A / 16 A)	111 1111 51 100	111 1103 51 100
Диапазон температур Temperature range	5 ... 30 °C	5 ... 30 °C	5 ... 30 °C
Контакт Contact	1 включатель 1 break contact	1 включатель 1 break contact	1 включатель 1 break contact
Рабочее напряжение Operating voltage	230 V AC 50/60 Гц	250 V AC 50/60 Гц	230 V AC 50/60 Гц
Переключающий ток Switching current	AC 10 мА ... 16 (4) А; DC 100 Вт	AC 10 мА ... 16(4) А	AC 10 мА ... 10(4) А; DC 100 Вт
Возврат температур к установленному значению Temperature set-back (TA)	-	~ 0,5 K >	-
Переключающий дифференциал Hysteresis	~ 0,5 K	~ 0,5 K	~ 0,5 K
Переключатель Switch	-	вкл./выкл. mains ON/OFF	вкл./выкл. mains ON/OFF
Световой индикатор Indicator lamp	-	-	Доп. обогрев включен supplementary heating ON
Класс защиты корпуса Protection class of housing	IP 30 / изолированный IP 30 / insulated	IP 30 / изолированный IP 30 / insulated	IP 30 / изолированный IP 30 / insulated
Дополнительные особенности	-	-	Включает дополнительный обогрев Switch supplementary heating
Special features	-	-	-
Размеры Dimensions	75 x 75 x 25,5 mm	75 x 75 x 25,5 mm	75 x 75 x 25,5 mm
Размеры	75 x 75 x 25,5 mm	75 x 75 x 25,5 mm	75 x 75 x 25,5 mm

⊕ Подключение внешнего таймера | Operated via external timer


Схема подключения | Wiring diagram



RTR-E 6121



RTR-E 6163



RTR-E 6181